DRCcraft · Technische Produktübersicht

DRCcraft Calido 190-S Warmwasser-Wärmepumpe 190 l mit Solaranbindung 1,5 kW

Geprüfte Produktangaben · Stand 03.11.2026

Merkmal	Angabe
Energieeffizienzklasse	A+
Stromversorgung	220–240 V / 1Ph+N+PE / 50 Hz
Speichervolumen	190 l
Kältemittel	R290
Kältemittelfüllmenge	150 g
Maximale Warmwassertemperatur ohne Heizstab	65 °C
Betriebsbereich Umgebungstemperatur	-10 bis +43 °C
Zusatzheizstab	1,2 kW
Luftvolumenstrom	290 m³/h
Verfügbare statische Pressung	60 Pa
Luftkanaldurchmesser	160 mm
Maximal zulässiger Speicherdruck	10 bar
Schutzart	IPX1
Nettogewicht	114 kg
Solarwärmetauscherfläche	0,8 m²
Heizleistung (Luft 20 °C; Wasser 15–55 °C)	1500 W
Leistungsaufnahme (Luft 20 °C; Wasser 15–55 °C)	365 W
Abmessungen (Ø × Höhe)	655 × 1504 mm
Kaltwassereintritt	G 1″ Innengewinde
Warmwasseraustritt	G 1″ Innengewinde

Zusammenstellung geprüfter Herstellerangaben durch DRC Kältetechnik. Maßgeblich sind die Herstellerunterlagen und die Bedingungen am jeweiligen Betriebspunkt.